

TECHNISCHE FICHE

01MAS31050	Weathered Membrane Cleaner – 18,9 L
-------------------	-------------------------------------

1. Materiaalomschrijving

Weathered Membrane Cleaner wordt gebruikt om Mastersystems EPDM te reinigen alvorens er accessoires geïnstalleerd worden:

- Masterbond
- Masterflashing
- Mastercover
- Tapgaten



2. Producteigenschappen

Weathered Membrane Cleaner 18,9 L	
Gewicht	18,9
Kleur	helder
Soortelijke massa	0,8 kg / L
Vlampunt	18 °C
VOC gehalte	755 g / m ²

3. Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de Weathered Membrane Cleaner in een afgesloten ruimte op een droge plaats.

Op het dak:

- Bewaar de Weathered Membrane Cleaner op het dak in de schaduw.
- Hou de Weathered Membrane Cleaner weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

4. Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.

5. Verwerking

- Breng Weathered Membrane Cleaner aan met een propere schuurspons / doek.
- Reinig extra bij fabrieksnaden.
- Laat drogen.

6. Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van I.R.S-Btech indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Weathered Membrane Cleaner.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van het WTCB.