

## TECHNISCHE FICHE

---

<b>01MAS40350</b>	Contact Cleaner – 10 L
-------------------	------------------------

### 1. Materiaalomschrijving

Contact Cleaner is een oplosmiddel voor de Mastercontact PX 300.



### 2. Producteigenschappen

Contact Cleaner 10 L	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Dampspanning (bij 20° C)	95,00 hPa
Geur	Kenmerkende geur
Gewicht	10 L
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	transparant
Soortelijke massa	0,85 g / L
Vlampunt	-4 °

### 3. Stockage

#### In het magazijn:

- Stockeer de Contact Cleaner op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte onder 30 °C.

#### Op het dak:

- Bewaar de Contact Cleaner op het dak in de schaduw.
- Hou de Contact Cleaner weg van warmte ( T hoger dan 30 °C), vlammen & vonken.

### 4. Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.

### 5. Verwerking

- Breng de Contact Cleaner aan op de Mastercontact PX300 die verwijderd dient te worden en wrijf erover met een schuurspons.
- Om het drukvat & lijmpistool te reinigen wordt de Contact Cleaner in de buitenketel van het drukvat gegoten. Meer info kunt u lezen in de handleiding van het drukvat.

### 6. Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van I.R.S-Btech indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Contact Cleaner.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van het WTCB.