

TECHNISCHE FICHE

01MAS41100	Pourable Sealer Pockets – 20 cm
-------------------	---------------------------------

1. Materiaalomschrijving

Pourable Sealer Pockets is een voorgevormd zakje, bestaande uit:

- Een plastic strook als ondersteuning, verbonden met Masterbond
- Een strook Masterflashing

Pourable Sealer Pockets dient om moeilijke dakdoorvoeren af te dichten, in combinatie met de Pourable Sealer (01MAS41200)



2. Producteigenschappen

Pourable Sealer Pockets	20 cm
Diameter	0,20 m
Gewicht	0,34 kg / stuk
Houdbaarheid	9 maanden
Kleur	Zwart
Lengte	0,63 m

3. Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de Pourable Sealer Pockets op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte tussen 15 °C en 26 °C.

Op het dak:

- Bewaar de Pourable Sealer Pockets op het dak in de schaduw.
- Hou de Pourable Sealer Pockets weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

4. Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Gebruik geen Pourable Sealer Pockets op plaatsen waar het warmer dan 82 °C kan worden.

5. Verwerking

- Gebruik Master Starter alvorens de Pourable Sealer Pockets te installeren maar zorg er voor dat er geen primer op de plastic strook komt.
- Installeer de Pourable Sealer Pockets rond de doorvoer, met een minimumhoogte van 5 cm.
- Indien gewenst kunnen verschillende Pourable Sealer Pockets gecombineerd worden tot één langere of hogere Pourable Sealer Pockets. Indien deze groter zouden zijn dan 46 cm diameter, moeten deze mechanisch worden bevestigd.

6. Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van I.R.S-Btech indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Pourable Sealer Pockets 20 cm.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van het WTCB.