

TECHNISCHE FICHE

01MAS41200 | Pourable Sealer – 1,89 L

1. Materiaalomschrijving

Pourable Sealer is een één-component elastomeerkit, die dient om moeilijke dakdoorvoeren af te dichten, in combinatie met de Pourable Sealer Pockets:

- Pourable Sealer Pockets 10 cm (01MAS41000)
- Pourable Sealer Pockets 15 cm (01MAS41050)
- Pourable Sealer Pockets 20 cm (01MAS41100)



2. Producteigenschappen

Pourable Sealer 1,89 L	
Geur droog	geurloos
Geur nat	mint
Gewicht	1,89 L
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	zwart
Rek bij breuk	450 %
Soortelijke massa	1,68 g / L – 1,80 g / L

3. Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de Pourable Sealer op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte tussen 15 °C en 26 °C.

Op het dak:

- Bewaar de Pourable Sealer op het dak in de schaduw.
- Hou de Pourable Sealer weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

4. Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de Pourable Sealer Pockets.
- Gebruik geen Pourable Sealer op plaatsen waar het warmer dan 82 °C kan worden.

5. Verwerking

- Mengen is niet vereist.
- Verwijder de afsluitdop en giet de Pourable Sealer tot de rand in de Pourable Sealer Pockets.
- De Pourable Sealer is uitgehard en waterdicht in minder dan 1 uur.
- Ongebruikte Pourable Sealer kunt u tot 30 dagen na opening van de zak hergebruiken, op voorwaarde dat u de zak met de afsluitdop goed gesloten hebt.

6. Verbruik

- 1 zak van 1,89 L vult een volume van 2000 cm³.
- Verbruik per Pourable Sealer Pockets
 - Diameter 10,2 cm = 405 cm³ = 0,38 L Pourable Sealer
 - Diameter 15,2 cm = 912 cm³ = 0,87 L Pourable Sealer
 - Diameter 20,3 cm = 1621 cm³ = 1,55 L Pourable Sealer

7. Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van I.R.S-Btech indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Pourable Sealer.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van het WTCB.